



مدل مشعل : AB - D 10

دامنه ظرفیت حرارتی : Kw (310 ~ 1394)

(266,000 ~ 1,200,000) Kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل

نحوه احتراق : دو مرحله

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
2.2 kW - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm	Hanning - Motogen	الکتروموتور
550 W - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور پمپ سوخت
LKS 160	Conectron	موتور دمپر
SQN 74	Siemens	
MMG 810	Satronicon	رله کنترل
1/8" , 8 W	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی گازوییل ۱ و ۲
AN 97/A - AN 97/C	Suntec	پمپ گازوییل
Slow Opening , 1 Stage , 1"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۱
Slow Opening , 1 Stage , 1 1/2"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۲
250 * 100 - 24 mm		فن
	مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (مونتاژ کامل)	تابلو برق
108 + 18 = 126 kg		وزن مشعل + خط گاز
(50 - 150) m.bar		فشار گاز ورودی
DN 50 (2")		اتصال ورودی خط گاز
RP 1/4" - 2*70 cm		شیلنگ گازوییل