



## مدل مشعل : AB - D 15

دامنه ظرفیت حرارتی : kW ( 450 ~ 1998 )  
( 387,000 ~ 1,720,000 ) kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل  
نحوه احتراق : دو مرحله

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
3 kW - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور
550 W - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور پمپ سوخت
LKS 160	Conectron	موتور دمپر
SQN 74	Siemens	
MMG 810	Satronic	رله کنترل
1/4" , 8 W	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی گازوییل ۱ و ۲
J 6	Suntec	پمپ گازوییل
Slow Opening , 1 Stage , 1"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۱
Slow Opening , 1 Stage , 1 1/2"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۲
280 * 120 - 28 mm		فن
مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل ( موتناژ کامل )		تابلو برق
120 + 18 = 138 kg		وزن مشعل + خط گاز
( 50 - 150 ) m.bar		فشار گاز ورودی
DN 50 ( 2" )		اتصال ورودی خط گاز
RP 1/2" - 70 cm		شیلنگ گازوییل

( \* ) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .