



مدل مشعل : AB - D 20

دامنه ظرفیت حرارتی : kW (650 ~ 2613)
 (559,000 ~ 2,250,000) kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل
 نحوه احتراق : دو مرحله

نام قطعه	سازنده / نوع	مشخصات فنی
الکتروموتور	Motogen	4 kW - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm
الکتروموتور پمپ سوخت	Motogen	550 W - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm
موتور دمپر	Conectron	LKS 210
	Siemens	SQN 31
رله کنترل	Satronic	TMG 740
	Siemens	LFL 1.635
خط سوخت گازوییل	شیر برقی گازوییل ۱ و ۲	Suntec - Rapa - Parker 1/4" , 8 W
	شیر برقی اطمینان	Suntec - Rapa - Parker 1/4" , 8 W
	پمپ گازوییل	Suntec E7 1001 - J 6
خط سوخت گاز	شیر برقی گاز ۱	Dungs - Krom - Honeywell Slow Opening , 1 Stage , 1"
	شیر برقی گاز ۲	Dungs - Krom - Honeywell Slow Opening , 1 Stage , 1 1/2"
	شیر برقی پیلوت	Honeywell Fast Opening , 1 Stage , 1/2"
	شیر برقی اطمینان	Honeywell Fast Opening , 1 Stage , 2"
فن		315 * 120 - 28 mm
بنا به انتخاب خریدار	تابلو برق	مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (موتاز کامل)
	جعبه تقسیم	مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی
وزن مشعل + خط گاز		210 + 33 = 243 kg
فشار گاز ورودی		(50 - 150) m.bar
اتصال ورودی خط گاز		DN 50 (2")
شیپینگ گازوییل		RP 1/2" - 70 cm

(=) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .