



## مدل مشعل : AB - D 25

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل

نحوه احتراق : دو مرحله

دامنه ظرفیت حرارتی : kW ( 800 ~ 3136 )

( 688,000 ~ 2,700,000 ) kcal/h

| مشخصات فنی  | سازنده / نوع             | نام قطعه               |
|---|--------------------------|------------------------|
| 5.5 kW - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm                             | Motogen                  | الکتروموتور            |
| 550 W - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm                              | Motogen                  | الکتروموتور پمپ سوخت   |
| LKS 210   | Conectron                | موتور دمپر             |
| SQN 31  | Siemens                  |                        |
| TMG 740   | Satronic                 | رله کنترل              |
| LFL 1.635   | Siemens                  |                        |
| 1/4" , 8 W  | Suntec - Rapa - Parker   | شیر برقی گازوییل ۱ و ۲ |
| 1/4" , 8 W  | Suntec - Rapa - Parker   | شیر برقی اطمینان       |
| E7 1001   | Suntec                   | پمپ گازوییل            |
| Slow Opening , 1 Stage , 1"   | Dungs - Krom - Honeywell | شیر برقی گاز ۱         |
| Slow Opening , 1 Stage , 1 1/2"   | Dungs - Krom - Honeywell | شیر برقی گاز ۲         |
| Fast Opening , 1 Stage , 1/2"   | Honeywell                | شیر برقی پیلوت         |
| Fast Opening , 1 Stage , 2"   | Honeywell                | شیر برقی اطمینان       |
| 355 * 120 - 38 mm   |                          | فن                     |
| مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل ( موتاز کامل )                        |                          | تابلو برق              |
| مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی |                          | جعبه تقسیم             |
| 234 + 30 = 264 kg   |                          | وزن مشعل + خط گاز      |
| ( 50 - 150 ) m.bar  |                          | فشار گاز ورودی         |
| DN 50 ( 2" )  |                          | اتصال ورودی خط گاز     |
| RP 1/2" - 70 cm   |                          | شیلنگ گازوییل          |

(\* ) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .