



مدل مشعل : AB - D 30

دامنه ظرفیت حرارتی : (1010 ~ 4070) kW
(868,000 ~ 3,500,000) kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل
نحوه احتراق : دو مرحله

نام قطعه	سازنده / نوع	مشخصات فنی
الکتروموتور	Motogen	7.5 kW - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm
الکتروموتور پمپ سوخت	Motogen	750 W - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm
موتور دمپر	LKS 210	Connectron
	SQN 31	Siemens
رله کنترل	TMG 740	Satronic
	LFL 1.635	Siemens
خط سوخت گازوییل	شیر برقی گازوییل ۱ و ۲	Suntec - Rapa - Parker
	شیر برقی اطمینان	Suntec - Rapa - Parker
	پمپ گازوییل	Suntec
خط سوخت گاز	شیر برقی گاز ۱	Dungs - Krom - Honeywell
	شیر برقی گاز ۲	Dungs - Krom - Honeywell
	شیر برقی پیلوت	Honeywell
	شیر برقی اطمینان	Honeywell
فن		400 * 100 - 38 mm
بنا به انتخاب خریدار	تابلو برق	مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (موتاز کامل)
	جعبه تقسیم	مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی
وزن مشعل + خط گاز		270 + 30 = 300 kg
فشار گاز ورودی		(50 - 150) m.bar
اتصال ورودی خط گاز		DN 50 (2")
شیپینگ گازوییل		RP 1/2" - 70 cm

(*) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .