



مدل مشعل : AB - D 4 (دو موتور ه)

دامنه ظرفیت حرارتی : kW (120 ~ 517)
 (103,000 ~ 455,000) kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل
 نحوه احتراق : دو مرحله

نام قطعه	سازنده / نوع	مشخصات فنی
الکتروموتور	Hanning	450 W - ~ 220 V - 50 Hz- 1 Ph. - 2800 rpm
موتور دمپر	Conectron	LKS 120
	Siemens	SQN 70
رله کنترل	Satronic	MMG 810
	Shokouh	G 811
خط سوخت گازوییل	شیر برقی گازوییل ۱ و ۲	Suntec - Rapa - Parker- Shokouh 1/8" , 8 W
	پمپ گازوییل	Suntec AN 67/C
خط سوخت گاز	شیر برقی گاز ۱	Dungs - Krom - Honeywell Slow Opening , 1 Stage , 1/2"
	شیر برقی گاز ۲	Dungs - Krom - Honeywell Slow Opening , 1 Stage , 1"
فن		200 * 80 - 12.7 mm
تابلو برق	مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (مونتاژ کامل)	
وزن مشعل + خط گاز	46 + 13 = 59 kg	
فشار گاز ورودی	18 m.bar	
اتصال ورودی خط گاز	RP 1 1/2"	
شیلنگ گازوییل	RP 1/4" - 2*70 cm	