



## مدل مشعل : AB - D 5 دوموتوره

دامنه ظرفیت حرارتی : ( 141 ~ 628 ) kW

( 121,000 ~ 540,000 ) kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل

نحوه احتراق : دو مرحله

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
550 W - ~ 220 V - 50 Hz - 1 Ph. - 2800 rpm	Hanning	الکتروموتور
100 W - 220 V - 1 Ph. - 2800 rpm	Hanning	الکتروموتور پمپ سوخت
LKS 120	Conectron	موتور دمپر
SQN 70	Siemens	
MMG 810	Satronic	رله کنترل
G 811	Shokouh	
1/8" , 8 W	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی گازوئیل ۱ و ۲
AN 67/C	Suntec	پمپ گازوئیل
Slow Opening , 1 Stage , 1/2"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۱
Slow Opening , 1 Stage , 1"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۲
200 * 80 - 12.7 mm		فن
مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل ( موتاز کامل )		تابلو برق
48 + 13 = 61 kg		وزن مشعل + خط گاز
18 m.bar		فشار گاز ورودی
RP 1 1/2"		اتصال ورودی خط گاز