



مدل مشعل : AB - D 50

دامنه ظرفیت حرارتی : kW (1742 ~ 6571)

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل

(1,500,000 ~ 5,650,000) kcal/h

نحوه احتراق : گاز (تدریجی مرحله ای) - گازوییل (سه مرحله)

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
15 Kw - 380 v - 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور
1.5 Kw - 380 v - 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور پمپ سوخت
LKS 310	Conectron	موتور دمپر
SQM 41	Siemens	
TMG 740	Satronic	رله کنترل
LFL 1.635	Siemens	
1/4" , 14 w	Suntec	شیر برقی گازوئیل ۲ ، ۱
1/4" , 14 w	Suntec	شیر برقی گازوئیل ۳
1/4" , 14 w	Suntec	شیر برقی اطمینان
TA 3	Suntec	پمپ گازوئیل
Slow Opening , 1 Stage , 1 1/2"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۱
Slow Opening , 1 Stage , 2 1/2"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۲
Fast Opening , 1 Stage , 1/2"	Honeywell	شیر برقی پیلوت
SKP 15 + Landis Base , 3"	Siemens	شیر برقی اطمینان
560 * 100 - 42 mm		فن
مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (موتناژ کامل)		تابلو برق
مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی		جعبه تقسیم
400 + 100 = 500 Kg		وزن مشعل + خط گاز
(100 - 160) m.bar		فشار گاز ورودی
DN 80 (3")		اتصال ورودی خط گاز
RP 1/2" - 70 cm		شیلنگ گازوئیل

(*) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .