



مدل مشعل : AB - D 6

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل

نحوه احتراق : دو مرحله

دامنه ظرفیت حرارتی : (169 ~ 814) kW

(145,000 ~ 700,000) kcal/h

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
750 W - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm	Hanning - Motogen	الکتروموتور
125 W - ~ 220 V - 50 Hz - 1 Ph. - 2800 rpm	Hanning	الکتروموتور پمپ سوخت
LKS 120	Conectron	موتور دمپر
SQN 70	Siemens	
MMG 810	Satronic	رله کنترل
G 811	Shokouh	
1/8" , 8 W	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی گازوئیل ۱ و ۲
AN 67/C	Suntec	پمپ گازوئیل
Slow Opening , 1 Stage , 1"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۱
Slow Opening , 1 Stage , 1"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۲
225 * 80 - 12.7 mm		فن
مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (موتاتژ کامل)		تابلو برقی
74 + 12 = 86 kg		وزن مشعل + خط گاز
(18 - 100) m.bar		شار گاز ورودی
RP 1 1/2"		صاف ورودی خط گاز
RP 1/4" - 2*70 cm		شیلنگ گازوییل