



## مدل مشعل : AB - D 65

دامنه ظرفیت حرارتی : kW ( 2090 ~ 7943 )

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل

( 1,800,000 ~ 6,830,000 ) kcal/h

نحوه احتراق : گاز ( تدریجی مرحله ای ) - گازوییل ( سه مرحله )

نام قطعه	سازنده / نوع	مشخصات فنی
الکتروموتور	Motogen	18.5 kW - ~ 380 V - 50 Hz- 3 Ph. - 2800 rpm
الکتروموتور پمپ سوخت	Motogen	2.2 kW - ~ 380 V - 50 Hz- 3 Ph. - 2800 rpm
موتور دمپر	Conectron	LKS 310
	Siemens	SQM 50
رله کنترل	Satronic	TMG 740
	Siemens	LFL 1.635
خط سوخت گازوییل	Suntec	شیر برقی گازوییل ۱ ، ۲ 1/4" , 14 W
	Suntec	شیر برقی گازوییل ۳ 1/4" , 14 W
	Suntec	شیر برقی اطمینان 1/4" , 14 W
	Suntec	پمپ گازوییل TA 4
خط سوخت گاز	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۱ Slow Opening , 1 Stage , 1 1/2"
	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۲ Slow Opening , 1 Stage , 2 1/2"
	Honeywell	شیر برقی پیلوت Fast Opening , 1 Stage , 1/2"
	Siemens	شیر برقی اطمینان SKP 15 + Landis Base , 3"
فن		560 * 120 - 42 mm
تابلو برق خریدار		مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل ( مونتاژ کامل )
	جعبه تقسیم	مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی
وزن مشعل + خط گاز		415 + 100 = 515 kg
فشار گاز ورودی		( 100 - 160 ) m.bar
اتصال ورودی خط گاز		DN 80 ( 3" )
شیلنگ گازوییل		RP 1/2" - 70 cm

( \* ) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .