



مدل مشعل : AB - D 75

دامنه ظرفیت حرارتی : kW (2323 ~ 9164)

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل

(2,000,000 ~ 7,880,000) kcal/h

نحوه احتراق : گاز (تدریجی مرحله ای) - گازوییل (سه مرحله)

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
22 kW - ~ 380 V - 50 Hz- 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور
2.2 kW - ~ 380 V - 50 Hz- 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور پمپ سوخت
LKS 310	Conectron	موتور دمپر
SQM 50	Siemens	
TMG 740	Satronic	رله کنترل
LFL 1.635	Siemens	
1/4" , 14 W	Suntec	شیر برقی گازوئیل ۲ ، ۱
1/4" , 14 W	Suntec	شیر برقی گازوئیل ۳
1/4" , 14 W	Suntec	شیر برقی اطمینان
TA 5	Suntec	پمپ گازوئیل
Slow Opening , 1 Stage , 1 1/2"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۱
Slow Opening , 1 Stage , 2 1/2"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۲
Fast Opening , 1 Stage , 1/2"	Honeywell	شیر برقی پیلوت
SKP 15 + Landis Base , 3"	Siemens	شیر برقی اطمینان
560 * 120 - 42 mm		فن
مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (موتتاژ کامل)		تابلو برق
مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی		جعبه تقسیم
620 + 100 = 720 kg		وزن مشعل + خط گاز
(100 - 160) m.bar		فشار گاز ورودی
DN 80 (3")		اتصال ورودی خط گاز
RP 1/2" - 70 cm		شیلنگ گازوئیل

(*) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .