



مدل مشعل : AB - D 8

دامنه ظرفیت حرارتی : (197 ~ 990) kW

(169,000 ~ 851,000) kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل

نحوه احتراق : دو مرحله

نام قطعه	سازنده / نوع	مشخصات فنی
الکتروموتور	Hanning - Motogen	1.5 kW - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm
الکتروموتور پمپ سوخت	Hanning	175 W - ~ 220 V - 50 Hz - 1 Ph. - 2800 rpm
موتور دمپر	Conectron	LKS 120
	Siemens	SQN 70
رله کنترل	Satronic	MMG 810
	Shokouh	G 811
خط سوخت گازوییل	شیر برقی گازوییل ۱ و ۲	Suntec - Rapa - Parker 1/8" , 8 W
	پمپ گازوییل	Suntec AN 77/C
خط سوخت گاز	شیر برقی گاز ۱	Dungs - Krom - Honeywell Slow Opening , 1 Stage , 1", 3/4"
	شیر برقی گاز ۲	Dungs - Krom - Honeywell Slow Opening , 1 Stage , 1 1/2"
فن		240 * 100 - 24 mm
تابلو برق	مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (مونتاژ کامل)	
فشار گاز ورودی		(18 - 100) m.bar
اتصال ورودی خط گاز		DN 50 (2") / RP2"
شیلنگ گازوییل		RP 1/4" - 2*70 cm