



مدل مشعل : AB - G 20

دامنه ظرفیت حرارتی : kW (668 ~ 2675)

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی

(575,000 ~ 2,300,000) kcal/h

نحوه احتراق : دو مرحله

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
4 kW - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور
LKS 210	Conectron	موتور دمپر
SQN 31	Siemens	
TMG 740	Satronic	رله کنترل
LFL 1.635	Siemens	
Slow Opening , 1 Stage , 1"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۱
Slow Opening , 1 Stage , 1 1/2"	Dungs - Krom - Honeywell	شیر برقی گاز ۲
Fast Opening , 1 Stage , 1/2"	HoneyWell	شیر برقی پیلوت
Fast Opening , 1 Stage , 2"	HoneyWell	شیر برقی اطمینان
315 * 120 - 28 mm		فن
مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (موتناژ کامل)		تابلو برق
مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی		جعبه تقسیم
184 + 26 = 210 kg		وزن مشعل + خط گاز
(50 - 150) m.bar		فشار گاز ورودی
DN 50 (2")		اتصال ورودی خط گاز