



مدل مشعل : AB - G 30

دامنه ظرفیت حرارتی : kW (1021 ~ 4187)

(878,000 ~ 3,600,000) kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی

نحوه احتراق : دو مرحله

نام قطعه	سازنده / نوع	مشخصات فنی
الکتروموتور	Motogen	7.5 kW - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm
موتور دمپر	Connectron	LKS 210
	Siemens	SQN 31
رله کنترل	Satronic	TMG 740
	Siemens	LFL 1.635
شیر برقی گاز	Dungs - Krom - Honeywell	Slow Opening , 1 Stage , 1"
	Dungs - Krom - Honeywell	Slow Opening , 1 Stage , 1 1/2"
	HoneyWell	Fast Opening , 1 Stage , 1/2"
	HoneyWell	Fast Opening , 1 Stage , 2"
فن		400 * 100 - 38 mm
تابلو برق	مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (موتتاژ کامل)	
	جعبه تقسیم	مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی
وزن مشعل + خط گاز		240 + 26 = 266 kg
فشار گاز ورودی		(50 - 150) m.bar
اتصال ورودی خط گاز		DN 50 (2")

* بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .