



## مدل مشعل : AB - G 50

دامنه ظرفیت حرارتی : kW ( 1742 ~ 6582 )

( 1,500,000 ~ 5,660,000 ) kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی

نحوه احتراق : تدریجی مرحله ای

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
15 kW - ~ 380 V - 50 Hz- 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور
LKS 310	Conectron	موتور دمپر
SQM 41	Siemens	
TMG 740	Satronic	رله کنترل
LFL 1.635	Siemens	
Slow Opening , 1 Stage , 1 ½"	Dungs - Krom - HoneyWell	شیر برقی گاز ۱
Slow Opening , 1 Stage , 2 ½"	Dungs - Krom - HoneyWell	شیر برقی گاز ۲
Fast Opening , 1 Stage , 1/2"	HoneyWell	شیر برقی پیلوت
SKP 15 + Landis Base , 3"	Siemens	شیر برقی اطمینان
560 * 100 - 42 mm		فن
مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل ( موتتاژ کامل )		تابلو برق
مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی		جعبه تقسیم
400 + 100 = 500 kg		وزن مشعل + خط گاز
( 100 - 160 ) m.bar		فشار گاز ورودی
DN 80 ( 3" )		اتصال ورودی خط گاز

( \* ) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .