



مدل مشعل : AB - G 75

دامنه ظرفیت حرارتی : kW (2326 ~ 9188)

(2,000,000 ~ 7,900,000) kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی

نحوه احتراق : تدریجی مرحله ای

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
22 kW - ~ 380 V - 50 Hz- 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور
LKS 310	Conectron	موتور دمپر
SQM 50	Siemens	
TMG 740	Satronic	رله کنترل
LFL 1.635	Siemens	
Slow Opening , 1 Stage , 1 ½"	Dungs - Krom - HoneyWell	شیر برقی گاز ۱
Slow Opening , 1 Stage , 2 ½"	Dungs - Krom - HoneyWell	شیر برقی گاز ۲
Fast Opening , 1 Stage , 1/2"	HoneyWell	شیر برقی پیلوت
SKP 15 + Landis Base , 3"	Siemens	شیر برقی اطمینان
560 * 120 - 42 mm		فن
مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (موتناژ کامل)		تابلو برق
مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی		جعبه تقسیم
238 + 26 = 264 kg		وزن مشعل + خط گاز
(100 - 160) m.bar		فشار گاز ورودی
DN 80 (3")		اتصال ورودی خط گاز

(*) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .