



مدل مشعل : AB - H 30

نوع سوخت مصرفی : گازوییل - مازوت

نحوه احتراق : دو مرحله

دامنه ظرفیت حرارتی : kW (1100 ~ 4070)

(945,000 ~ 3,500,000) Kcal/h

نام قطعه	سازنده / نوع	مشخصات فنی
الکتروموتور	Motogen	7.5 kW - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm
الکتروموتور پمپ سوخت	Motogen	750 W - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm
موتور دمپر	Connectron	LKS 210
	Siemens	SQN 31
رله کنترل	Satronic	TMO 720
	Siemens	LAL 1.25
خط سوخت گازوت	Suntec - Rapa - Parker	1/4" , 14 W
	Suntec - Rapa - Parker	1/4" , 14 W
	Suntec	E7 1069
شیر برقی پیلوت	HoneyWell	Fast Opening , 1 Stage , 1/2"
فن		400 / 380 * 100 - 38 mm
تابلو برق	مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (موتناژ کامل)	
	جعبه تقسیم	مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی
گرمکن سوخت پاش		(0.5 ~ 1) kW
مخزن پیش گرمکن		(9 ~ 12) kW
وزن مشعل + مخزن پیش گرمکن		264 + 27 = 291 kg
شیلنگ مازوت		RP 1/2" - 70 cm

(*) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .