



مدل مشعل : AB - H 5

دامنه ظرفیت حرارتی : (152 ~ 633) kW

(130,000 ~ 545,000) kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گازوییل - مازوت

نحوه احتراق : دو مرحله

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
550 W - ~ 220 V - 50 Hz - 1 Ph. - 2800 rpm	Hanning - Motogen	الکتروموتور
550 W - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm	Hanning	الکتروموتور پمپ سوخت
LKS 120	Conectron	موتور دمپر
SQN 70	Siemens	
TF 701	Shokouh	رله کنترل
1/4" , 14 W	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی مازوت ۱ و ۲
1/4" , 14 W	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی مازوت (N.O)
D 67/A - D 67/C	Suntec	پمپ سوخت
1/4" , 14 W	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی پیلوت
200 * 80 - 12.7 mm		فن
مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (موتناژ کامل)		تابلو برقی
(0.5 ~ 0.6) kW		گرمکن سوخت پاش
(4 ~ 6) kW		مخزن پیش گرمکن
40 + 25 = 65 kg		وزن مشعل + مخزن پیش گرمکن
RP 1/4" - 70 cm		شیلنگ مازوت