



## مدل مشعل : AB - H 50

نوع سوخت مصرفی : گازوییل - مازوت

نحوه احتراق : سه مرحله

دامنه ظرفیت حرارتی : kW ( 2045 ~ 6513 )

( 1,758,000 ~ 5,600,000 ) Kcal/h

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
15 kW - ~ 380 V - 50 Hz- 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور
1.5 kW - ~ 380 V - 50 Hz- 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور پمپ سوخت
LKS 310	Conectron	موتور دمپر
SQM 41	Siemens	
TMO 720	Satronic	رله کنترل
LAL 1.25	Siemens	
1/4" , 14 W	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی مازوت ۱ و ۲
1/4" , 14 W	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی مازوت ۳
1/4" , 14 W	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی مازوت ( N.O )
TA 3	Suntec	پمپ سوخت
Fast Opening , 1 Stage , 1/2"	Honeywell	شیر برقی پیلوت
560 * 100 - 42 mm		فن
مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل ( مونتاژ کامل )		تابلو برق جعبه تقسیم
مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی		
( 0.5 ~ 1 ) kW		گرمکن سوخت پاش
( 9 ~ 12 ) kW		مخزن پیش گرمکن
400 + 30 = 430 kg		وزن مشعل + مخزن پیش گرمکن
RP 1/2" - 70 cm		شیلنگ مازوت

( \* ) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .