



مدل مشعل : AB - H 65

نوع سوخت مصرفی : گازوییل - مازوت

نحوه احتراق : سه مرحله

دامنه ظرفیت حرارتی : kW (2430 ~ 7908)

(2,089,000 ~ 6,800,000) Kcal/h

نام قطعه	سازنده / نوع	مشخصات فنی
الکتروموتور	Motogen	18.5 kW - ~ 380 V - 50 Hz- 3 Ph. - 2800 rpm
الکتروموتور پمپ سوخت	Motogen	2.2 kW - ~ 380 V - 50 Hz- 3 Ph. - 2800 rpm
موتور دمپر	LKS 310	Conectron
	SQM 50	Siemens
رله کنترل	TMO 720	Satronic
	LAL 1.25	Siemens
شیر برقی مازوت	1/4" , 14 W	Suntec - Rapa - Parker
	1/4" , 14 W	Suntec - Rapa - Parker
	1/4" , 14 W	Suntec - Rapa - Parker
	TA 4	Suntec
شیر برقی پیلوت	Honeywell	Fast Opening , 1 Stage , 1/2"
فن		560 * 120 - 42 mm
تابلو برق	مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (موتناژ کامل)	
	جعبه تقسیم	مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی
گرمکن سوخت پاش		(0.5 ~ 1) kW
مخزن پیش گرمکن		(9 ~ 12) kW
وزن مشعل + مخزن پیش گرمکن		415 + 30 = 445 kg
شیلنگ مازوت		RP 1/2" - 70 cm

(*) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .