



مدل مشعل : AB - O 20

دامنه ظرفیت حرارتی : kW (700 ~ 2791)

(601,000 ~ 2,400,000) Kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گازوییل

نحوه احتراق : دو مرحله

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
4 Kw - 380 v - 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور
550 w - 220 v - 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور پمپ سوخت
LKS 210	Conectron	موتور دمپر
SQN 31	Siemens	
TMO 720	Satronic	رله کنترل
LAL 1.25	Siemens	
1/4" , 8 w	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی گازوییل ۱ و ۲
1/4" , 8 w	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی اطمینان
E7 1001 - J 6	Suntec	پمپ گازوییل
315 * 120 - 28 mm		فن
مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل (موتناژ کامل)		تابلو برق
مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی		جعبه تقسیم
197 Kg		وزن مشعل
RP 1/2 - 70 cm		شیلنگ گازوییل

(*) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .