



## مدل مشعل : AB - O 30

دامنه ظرفیت حرارتی : kW ( 1010 ~ 4070 )

( 870,000 ~ 3,500,000 ) Kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گازوییل

نحوه احتراق : دو مرحله

مشخصات فنی	سازنده / نوع	نام قطعه
7.5 kW - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور
750 W - ~ 380 V - 50 Hz - 3 Ph. - 2800 rpm	Motogen	الکتروموتور پمپ سوخت
LKS 210	Connectron	موتور دمپر
SQN 31	Siemens	
TMO 720	Satronic	رله کنترل
LAL 1.25	Siemens	
1/4" , 8 W	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی گازوییل ۱ و ۲
1/4" , 8 W	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی اطمینان
E7 1001 - E7 1069	Suntec	پمپ گازوییل
400 / 380 * 100 - 38 mm		فن
مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل ( موتاز کامل )		تابلو برق
مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی		جعبه تقسیم
264 kg		وزن مشعل
RP 1/2" - 70 cm		شیلنگ گازوییل

( \* ) بنابه سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .