



## مدل مشعل : AB - O 40

دامنه ظرفیت حرارتی : Kw ( 1350 ~ 5350 )  
( 1,160,000 ~ 4,600,000 ) Kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی - گازوییل  
نحوه احتراق : سه مرحله

نام قطعه	سازنده / نوع	مشخصات فنی
الکتروموتور	Motogen	11 Kw - 380 v - 3 Ph. - 2800 rpm
الکتروموتور پمپ سوخت	Motogen	1.5 Kw - 380 v - 3 Ph. - 2800 rpm
موتور دمپر	Conectron	LKS 310
	Siemens	SQM 41
رله کنترل	Satronic	TMO 720
	Siemens	LAL 1.25
خط سوخت گازوییل	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی گازوییل ۱ ، ۲
	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی گازوییل ۳
	Suntec - Rapa - Parker	شیر برقی اطمینان
	Suntec	پمپ گازوییل TA 2
فن		500 * 100 - 42 mm
تابلو برق	مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل ( موتناژ کامل )	مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی
وزن مشعل		382 Kg
شیلنگ گازوییل		RP 1/2" - 70 cm

( \* ) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .