



## مدل مشعل : AB - O 65

دامنه ظرفیت حرارتی : kW ( 7908 ~ 2210 )

( 1,900,000 ~ 6,800,000 ) Kcal/h

نوع سوخت مصرفی : گازوییل

نحوه احتراق : سه مرحله

نام قطعه	سازنده / نوع	مشخصات فنی
الکتروموتور	Motogen	18.5 kW - ~ 380 V - 50 Hz- 3 Ph. - 2800 rpm
الکتروموتور پمپ سوخت	Motogen	2.2 kW - ~ 380 V - 50 Hz- 3 Ph. - 2800 rpm
موتور دمپر	Conectron	LKS 310
	Siemens	SQM 41
رله کنترل	Satronic	TMO 720
	Siemens	LAL 1.25
خط سوخت گازوییل	شیر برقی گازوییل ۱ ، ۲	Suntec - Rapa - Parker 1/4" , 14 W
	شیر برقی گازوییل ۳	Suntec - Rapa - Parker 1/4" , 14 W
	شیر برقی اطمینان	Suntec - Rapa - Parker 1/4" , 14 W
	پمپ گازوییل	Suntec TA 4
فن		560 * 120 - 42 mm
تابلو برق	مدار کامل کنترل فرمان و قدرت مشعل ( موتاز کامل )	
	جعبه تقسیم	مجموعه ترمینالهای تقسیم ، کلید فرمان عملکرد ، سیگنالهای نمایش فاز ورودی
وزن مشعل		415 kg
شیبینگ گازوییل		RP 1/2" - 70 cm
<p>( * ) بنا به سفارش خریدار تابلو برق یا جعبه تقسیم در مشعل قرار می گیرد .</p>		